Bu üründe **full zemin baskı** yapılamadığından yukarıdaki **yeşil taralı alana baskı işlemi gerçekleştirilememektedir.**
Bu nedenle baskı sonrası tasarımınızın bulunduğu yüzde **yeşil taralı alan kadar beyazlık kalacağını unutmayınız!**

Üründe 1. Hamur Kağıt kullanıldığı için;
1+0, 2+0, 3+0, 4+0 baskı seçeneklerinde Pantone+ Solid Uncoated renkler kullanılmalıdır. Yalnızca 4+0 baskı seçeneğinde CMYK renk değerlerini kullanabilirsiniz.



PENCERE ALANIDIR. BU ALANA BASKI İŞLEMİ YAPILAMAMAKTADIR.

MAVİ ÇİZGİ
Bu alan güvenli alan olarak belirlenmiştir. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

KIRMIZI ÇİZGİ
Bitmiş ürün ebatını göstermektedir. Bu alan dışında kalan yazı ve görseller baskı sonrası görünmeyecektir.

SİYAH ÇİZGİ
Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- **1+0, 2+0, 3+0, 4+0** baskı seçeneklerinde **Pantone+ Solid Uncoated** renkler kullanılmalıdır. Yalnızca **4+0** baskı seçeneğinde **CMYK** renk değerlerini kullanabilirsiniz.
- 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 baskı seçeneklerinde CMYK renk değerlerinde gelen tasarımlar baskı tekniği nedeniyle Pantone+ Solid Uncoated renk karşılıkları ile revize edilecektir.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte **photoshop (PSD)** veya **vektörel (Ai-PDF)** olmalıdır.
- **Photoshop (PSD)** formatında hazırlanan tasarımlar baskı öncesi renk ayrımları yapılacağından **Katmanları (Layer) açık** olarak yüklenmelidir.

-Bu üründe full zemin baskı yapılamamasından dolayı üst kısma eklenen 11 mm' lik beyaz alanın keskinliği azaltmak için beyaza doğru geçiş vermenizi tavsiye ederiz. Sol kısımda yer alan GEÇİŞLİ ZEMİN BASKILI ürün görselini tasarımınızı düzenlerken örnek alabilirsiniz.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.